

しめ縄乾燥装置

(1.5坪型)

(2坪型)

生稲藁専用

馬力アップで すばやく乾燥 グリーン鮮やか



乾燥室扉側



仕様

乾燥室内部

👉 特長

- 馬力アップ、大量の風で乾燥時間短縮
- 火炉はステンレス製、特別設計で燃料節約
- 操作简单
- 従来のブロック基礎工事ナシ(スチール基礎付)
- 排風方向は自由に変えられます
- 三重の安全装置設計
- 希望により部屋の大きさが自由(特注)

| | 1.5坪型 | 2坪型 |
|-----------|---|---------|
| 藁収容量 | 2.5 a | 3 a |
| 軸流送風機 | 50~60Hz 190 m ³ ×2台 5.85A(1台) | |
| ガンタイプバーナー | OM-2型 3ガロン Usガロン 11.1リットル/h | |
| 電力 | 三相 200V | 三相 200V |
| 入力合計 | 2.6 kW | 2.6 kW |
| 重量(kg) | 650 | 700 |
| 全高(m) | 2.74 | 2.74 |
| 間口(m) | 1.9 | 1.9 |
| 奥行(m) | 3.68 | 4.60 |

大紀産業株式会社

〒700-0027 TEL 086-252-1178
岡山市清心町3-3 FAX 086-252-6690

<http://www.taikisangyo.co.jp/>

代理店